FICHA TECNICA DE PRODUCTO

v.01

PENETRIT LUBRICANTE MULTIUSO HIDRÁULICO

Lubricante mineral liviano de fácil aplicación, formulado para el mantenimiento y lubricación de mecanismos, herramientas y equipos de uso general. Su viscosidad ISO VG 22 permite una adecuada penetración y distribución sobre las superficies metálicas, proporcionando una lubricación efectiva y protección durante el servicio.



- Art. 110 Aceitera 30 cm^3
- Art. 113 Aceitera 100 cm^3

Descripción

Aceite lubricante mineral ISO VG 22 formulado a partir de aceites base refinados y aditivos antioxidantes y antiespumantes. Desarrollado para la lubricación general de mecanismos, herramientas, máquinas y componentes sometidos a movimiento, proporciona una película lubricante uniforme que ayuda a reducir la fricción y el desgaste durante el servicio. Su baja viscosidad favorece la penetración y distribución sobre las superficies metálicas, contribuyendo al correcto funcionamiento de los equipos y facilitando las tareas de mantenimiento preventivo.

Propiedades (*)

Aspecto	Liquido oleoso	**Color**	Ambar claro
Olor	Sin olor	**Punto de Inflamabilidad****	180 °C (TCC)
Peso Especifico	0, 860 g/ml	**Viscosidad Cinemática (40°C)**	18,0 - 24,0 cSt
Temperatura de operación	-30 a 100°C	**Solubilidad en agua**	Insoluble
Punto de Ebullición *(Componente volátil principal)*	>300 °C		

(*) Referidas al producto liquido no envasado en aerosol
inflamable y justifica las precauciones de uso y almacenamiento.

www.penetrit.com
Servicio de Atención al Cliente: Tel: +54 11 3221-2122 E-mail: sac@penetrit.com
Puente del Inca 2450 (esq. Canelones). Calle 7. UF 97.
Polo Industrial Ezeiza I CP1813 I Carlos Spegazzini I Bs As I Argentina

Ventajas y Beneficios

- Lubrica mecanismos y componentes metálicos sometidos a movimiento.
- Ayuda a reducir la fricción y el desgaste durante el funcionamiento.
- Facilita el desplazamiento suave de piezas móviles.
- Su baja viscosidad favorece la penetración en puntos de difícil acceso.
- Contribuye a proteger las superficies metálicas durante el servicio.
- Presenta buena estabilidad frente a la oxidación y formación de espuma.
- Ideal para tareas de lubricación y mantenimiento general.

Usos

Indicado para la lubricación de mecanismos de precisión, herramientas, rodamientos livianos, bujes, cadenas, correderas, guías y equipos de uso general. Su viscosidad ISO VG 22 lo hace apto para aplicaciones que requieran buena fluidez y rápida distribución del lubricante sobre las superficies metálicas.

Modo de Uso

Limpiar previamente la superficie o mecanismo a lubricar. Aplicar una pequeña cantidad de producto directamente sobre el punto de lubricación utilizando el pico dosificador de la aceitera. Accionar el mecanismo para favorecer la distribución uniforme del lubricante y retirar el exceso si fuera necesario. Reaplicar periódicamente según las condiciones de uso y servicio.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. Utilizar siguiendo buenas prácticas de higiene industrial. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consultar a un médico. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y buscar atención médica inmediata llevando el envase o la etiqueta del producto. Almacenar en su envase original, en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y alejado de fuentes de calor.

(Código : 10001320)